



BREMACH T-REX listino cassoni
MODEL YEAR 2011

www.bremachTREX.com



CASSONI RIBALTABILI T-REX

Azionamento elettroidraulico, completo di pistone di ribaltamento, comandi di azionamento in cabina, 2 verricelli tendi fune applicati a destra e sinistra. Piano di carico in lamiera foglio unico da 33/10. Paracabina anteriore sfilabile, rinforzato con tubolari e rete ricavata dalla lamiera piena e nervata. Sponde posteriori apertura sopra-sotto - Sponde laterali con apertura sopra.

Colore di serie Cassoni: Grigio RAL 288 + Bianco RAL

T-REX Passo 2600mm - misure 2500mm x 1780mm

con sponde in ferro da 400mm, e fondo in FERRO	€ 3.800
con sponde in ferro da 400mm, e pianale anti-usura HARDOX	€ 4.400
con sponde in ferro da 500mm, piantoni rinforzati e fondo in FERRO	€ 4.600
con sponde in ferro da 500mm, piantoni rinforzati e pianale anti-usura HARDOX	€ 5.200
con sponde in ferro da 600mm, piantoni rinforzati e fondo in FERRO	€ 5.000
con sponde in ferro da 600mm, piantoni rinforzati e pianale anti-usura HARDOX	€ 5.600
con sponde in alluminio 25 da 400mm, e fondo in FERRO	€ 4.200
con sponde in alluminio 25 da 400mm, e e pianale anti-usura HARDOX	€ 4.800
con sponde in alluminio 25 da 500mm, piantoni rinforzati e fondo in FERRO	€ 4.700
con sponde in alluminio 25 da 500mm, piantoni rinforzati e e pianale anti-usura HARDOX	€ 5.300
con sponde in alluminio 25 da 600mm, piantoni rinforzati e fondo in FERRO	€ 5.200
con sponde in alluminio 25 da 600mm, piantoni rinforzati e e pianale anti-usura HARDOX	€ 5.800
con sponde in TR5 da 400mm, e fondo in FERRO	€ 4.600
con sponde in TR5 da 400mm e pianale anti-usura HARDOX	€ 5.200
con sponde in TR5 da 500mm, piantoni rinforzati e fondo in FERRO	€ 5.100
con sponde in TR5 da 500mm, piantoni rinforzati e pianale anti-usura HARDOX	€ 5.700
con sponde in TR5 da 600mm, piantoni rinforzati e fondo in FERRO	€ 5.600
con sponde in TR5 da 600mm, piantoni rinforzati e pianale anti-usura HARDOX	€ 6.200



T-REX Passo 3100mm - misure 3100mm x 1780mm	
con sponde in ferro da 400mm, e fondo in FERRO	€ 4.000
con sponde in ferro da 400mm, e pianale anti-usura HARDOX	€ 4.600
con sponde in ferro da 500mm, piantoni rinforzati e fondo in FERRO	€ 4.800
con sponde in ferro da 500mm, piantoni rinforzati e pianale anti-usura HARDOX	€ 5.400
con sponde in ferro da 600mm, piantoni rinforzati e fondo in FERRO	€ 5.200
con sponde in ferro da 600mm, piantoni rinforzati e pianale anti-usura HARDOX	€ 5.800
con sponde in alluminio 25 da 400mm, e fondo in FERRO	€ 4.400
con sponde in alluminio 25 da 400mm, e pianale anti-usura HARDOX	€ 5.000
con sponde in alluminio 25 da 500mm, piantoni rinforzati e fondo in FERRO	€ 4.900
con sponde in alluminio 25 da 500mm, piantoni rinforzati e pianale anti-usura HARDOX	€ 5.500
con sponde in alluminio 25 da 600mm, piantoni rinforzati e fondo in FERRO	€ 5.400
con sponde in alluminio 25 da 600mm, piantoni rinforzati e pianale anti-usura HARDOX	€ 6.000
con sponde in TR5 da 400mm, e fondo in FERRO	€ 4.800
con sponde in TR5 da 400mm e pianale anti-usura HARDOX	€ 5.400
con sponde in TR5 da 500mm, piantoni rinforzati e fondo in FERRO	€ 5.300
con sponde in TR5 da 500mm, piantoni rinforzati e pianale anti-usura HARDOX	€ 5.900
con sponde in TR5 da 600mm, piantoni rinforzati e fondo in FERRO	€ 5.800
con sponde in TR5 da 600mm, piantoni rinforzati e pianale anti-usura HARDOX	€ 6.400



T-REX Passo 3450mm - misure 3300mm x 1780mm	
con sponde in ferro da 400mm, e fondo in FERRO	€ 4.200
con sponde in ferro da 400mm, e pianale anti-usura HARDOX	€ 4.800
con sponde in ferro da 500mm, piantoni rinforzati e fondo in FERRO	€ 5.000
con sponde in ferro da 500mm, piantoni rinforzati e pianale anti-usura HARDOX	€ 5.600
con sponde in ferro da 600mm, piantoni rinforzati e fondo in FERRO	€ 5.400
con sponde in ferro da 600mm, piantoni rinforzati e pianale anti-usura HARDOX	€ 6.000
con sponde in alluminio 25 da 400mm, e fondo in FERRO	€ 4.600
con sponde in alluminio 25 da 400mm, e pianale anti-usura HARDOX	€ 5.200
con sponde in alluminio 25 da 500mm, piantoni rinforzati e fondo in FERRO	€ 5.100
con sponde in alluminio 25 da 500mm, piantoni rinforzati e e pianale anti-usura HARDOX	€ 5.700
con sponde in alluminio 25 da 600mm, piantoni rinforzati e fondo in FERRO	€ 5.600
con sponde in alluminio 25 da 600mm, piantoni rinforzati e e pianale anti-usura HARDOX	€ 6.200
con sponde in TR5 da 400mm, e fondo in FERRO	€ 5.000
con sponde in TR5 da 400mm e pianale anti-usura HARDOX	€ 5.600
con sponde in TR5 da 500mm, piantoni rinforzati e fondo in FERRO	€ 5.500
con sponde in TR5 da 500mm, piantoni rinforzati e pianale anti-usura HARDOX	€ 6.100
con sponde in TR5 da 600mm, piantoni rinforzati e fondo in FERRO	€ 6.000
con sponde in TR5 da 600mm, piantoni rinforzati e pianale anti-usura HARDOX	€ 6.600



CASSONI FISSI T-REX	
Pianale in multistrato 18mm, struttura con spessore 25/10, sponde laterali e posteriori in alluminio ribaltabili e amovibili - Paracabina anteriore sfilabile con tubolari e lamiera forata. Chiusura posteriore sponda su sponda	
T-REX Passo 2600mm - misure 2500mm x 1780mm	
con sponde da 400mm	€ 2.700
con sponde da 500mm	€ 2.900
T-REX Passo 3100mm - misure 3100mm x 1780mm	
con sponde da 400mm	€ 2.900
con sponde da 500mm	€ 3.100
T-REX Passo 3450mm- misure 3300mm x 1780mm	
con sponde da 400mm	€ 3.100
con sponde da 500mm	€ 3.300
Optional Cassoni T-REX	
(*) Apertura sponda posteriore a bandiera	€ 400
(*) Azionamento idraulico con PTO dal cambio	€ 1.000
(*) barre paraincastro laterali (obbligatorie per versioni 6t)	€ 370
(*) Verniciatura cassone diverso dalla serie	€ 450
(*) Collaudo per cassone fuori standard (diverso dal tipo omologato)	€ 1.000

